



Stufenlose Maskierung
Stepless masking

Verschiedene Tücher zur Auswahl
Different fabrics to choose from

Ansteuerung per Funk (Standardvariante mit Somfy) und optional nachrüstbar mittels Infrarot (Über Light-Manager Air)
Control by radio (standard version with Somfy) and optionally retrofitted using infrared (via Light-Manager Air)



XODIAC Screens eMasked



Die XODIAC Screens eMasked ist eine motorisch maskierbare Rahmenleinwand in den Grundformaten 16:9 (horizontal maskierbar - oben/unten) oder 21:9 (lateral maskierbar - rechts/links). Durch ihr schlankes Rahmenprofil von nur 80 - 100mm Breite (je nach Grundformat horizontal und lateral unterschiedlich) bei 90 mm Tiefe, verbleibt mehr Nettobildbreite bei geringeren Außenabmessungen sowie eine hohe Verwindungssteifigkeit bei geringem Gewicht. Der Rahmen ist mit hochwertigem und tiefschwarzem Velours bezogen, der jegliche Reflektionen vermeidet. Die standardmäßige Funkfernbedienung erlaubt eine bequeme und stufenlose Formatanwahl. Die Maskierung im 16:9 Grundformat werden bis 21:9 stufenlos maskiert. Die Maskierung im 21:9 Grundformat werden bis 16:9 stufenlos maskiert. Erweiterbar über den Light-Manager Air kann die Leinwand neben der Funkvariante auch über Infrarot gesteuert werden. Zur Auswahl stehen ein hochwertiges und lichtundurchlässiges PVC Tuch (Gain 1.0) oder gegen Aufpreis ein Akustiktuch mit Blackbacking (Gain 0,80 Gewebetuch) oder ein Akustiktuch mit Mikroperforierung mit Blackbacking (Gain 0,90 PVC-Tuch). Der Rahmen ist mit anderen Dekors- oder Rahmenfarben lieferbar.

The XODIAC Screens eMasked is a motorized maskable frame screen in the basic formats 16:9 (horizontally maskable - top / bottom) or 21:9 (laterally maskable - right / left). Due to their slim frame profile of only 80 - 100mm width (depending on the basic format horizontally and laterally different) at 90 mm depth, there is more net image width with smaller outer dimensions as well as a high torsional stiffness with low weight. The frame is covered with high quality and deep black velor, which prevents any reflections. The standard radio remote control allows convenient and continuous format selection. The masking in 16:9 basic format are continuously masked up to 21:9. The masking in the 21:9 basic format are continuously masked up to 16:9. Expandable via the Light-Manager Air, the screen can also be controlled via infrared in addition to the radio variant. You can choose between a high-quality and opaque PVC cloth (Gain 1.0) or, for an additional charge, an acoustic cloth with blackbacking (Gain 0.80 fabric cloth) or an acoustic cloth with microperforation with blackbacking (Gain 0.90 PVC cloth). The frame is available with other decor or frame colors.

| Bildbreite * Image width | Format Format | Bildmaß BxH Image size WxH | Außenmaß BxH ** External dimensions WxH | Gewicht Weight |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|--|-------------------|
| 2000 mm | 16:9 | 2000 x 1124 mm | 2160 x 1324 mm | ca. 40,0 kg |
| 2300 mm | 16:9 | 2300 x 1293 mm | 2460 x 1492 mm | ca. 44,0 kg |
| 2600 mm | 16:9 | 2600 x 1461 mm | 2760 x 1661 mm | ca. 48,0 kg |
| 2700 mm | 16:9 | 2700 x 1517 mm | 2860 x 1717 mm | ca. 51,0 kg |
| 3000 mm | 16:9 | 3000 x 1686 mm | 3160 x 1885 mm | ca. 55,0 kg |
| 3200 mm | 16:9 | 3200 x 1798 mm | 3360 x 1998 mm | ca. 57,0 kg |

| Bildbreite * Image width | Format Format | Bildmaß BxH Image size WxH | Außenmaß BxH ** External dimensions WxH | Gewicht Weight |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|--|-------------------|
| 2000 mm | 21:9 | 2000 x 834 mm | 2200 x 998 mm | ca. 38,0 kg |
| 2300 mm | 21:9 | 2300 x 959 mm | 2500 x 1118 mm | ca. 42,0 kg |
| 2600 mm | 21:9 | 2600 x 1084 mm | 2800 x 1243 mm | ca. 46,0 kg |
| 2700 mm | 21:9 | 2700 x 1125 mm | 2900 x 1285 mm | ca. 47,0 kg |
| 3000 mm | 21:9 | 3000 x 1250 mm | 3200 x 1410 mm | ca. 51,0 kg |
| 3200 mm | 21:9 | 3200 x 1334 mm | 3400 x 1493 mm | ca. 54,0 kg |

* Beispielformate und Größen. Größen variabel nach Millimeter Bildbreite bestellbar.

** Rahmenformat Breite 80-100 mm bei Tiefe 90 mm, Klapprahmen benötigen zum öffnen umlaufend noch 35 mm zusätzlichen Platz

Ab 2000mm Bildbreite. Maximale Bildbreite 3200 mm, größere Größen auf Anfrage

16:9 Format standardmäßig im 1,78:1 Faktor (andere Faktoren optional)

21:9 Format standardmäßig im 2,40:1 Faktor (andere Faktoren optional)

Inkl. Wandhalter und Zubehör

* Sample formats and sizes. Sizes can be ordered according to the image width.

** Frame format width 80-100 mm with depth 90 mm, snap frames need to open 35 mm additional space all around

From 2000mm image width. Maximum image width 3200 mm, larger sizes on request

16:9 format as standard in 1.78:1 factor (other factors optional)

21:9 format as standard in 2.40:1 factor (other factors optional)

Incl. Wall bracket and accessories

Bedingt durch technische Änderungen oder auch Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, den Aufbau und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigungen zu ändern. Technische Änderungen, Ergänzungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Due to technical changes or improvements, we reserve the right to change the structure and specifications without prior notice. Subject to technical changes, additions, errors and misprints.